



Flexible Konnektivität

USB-Docking



USB-C-Docking

Profis brauchen mehr denn je intelligente, praktische Lösungen, die die Leistung verbessern und jeden Arbeitstag produktiver machen.

USB-Docking macht beides. Diese flexible Lösung verfügt über einen schlanken reversiblen USB-C-Anschluss sowie über die High-Speed-USB-3.1-Technologie und ermöglicht Ihnen die Ausführung einer Vielzahl von Aufgaben mit nur einem Kabel. Die sichere und schnelle Übertragung von Daten, das Aufladen von Notebooks und Smartphones sowie das direkte Anschließen von Peripheriegeräten an den Monitor für das Ansehen von Videos beim Surfen im Internet. Bei zwei unserer Modelle können Sie auch herkömmliche USB-A-Notebooks über die DisplayLink-Technologie andocken, so dass Sie die gleichen Vorteile auch ohne USB-C genießen können.



Dank der Philips USB-C Docking-Displays erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

- ✓ **Erweiterung** der Autonomie Ihres Laptops ohne zusätzliche externe Stromversorgung
- ✓ **Anschließen** aller benötigten Geräte direkt an den Monitor dank Docking-Funktion
- ✓ **Problemlose** DP-Verkettung mit Ihrem Laptop
- ✓ **Aufladen** Ihres Telefons und Übertragen von Daten in kürzester Zeit
- ✓ **Einsparung** von Platz und Geld dank einer funktionsreichen Lösung zu einem attraktiven Preis
- ✓ **Sicherung** Ihrer Arbeit dank der ausziehbaren Philips Popup-Webcam, die im Monitorrahmen versteckt werden kann

Entdecken Sie, wie Ihre Arbeit von USB-Docking profitiert

Kleiner Stecker, großer Komfort

Eine perfekte Bildqualität macht immer nur einen Teil des Gesamtbildes aus. Professionelle Anwender wünschen sich Monitore, die sich einfach und schnell einrichten und konfigurieren lassen und zudem für einen ordentlichen Arbeitsplatz sorgen. Deshalb hat MMD jetzt Monitore im Angebot, die mit einer integrierten Docking-Lösung ausgerüstet sind. Diese basiert auf dem neuen USB Typ-C-Standard und stellt damit eine einfache und praktische Methode dar, um verschiedene Signale über dasselbe Kabel zu übertragen. Das bedeutet, dass Sie jetzt auf einfache, zuverlässige und besonders schnelle Weise Daten und Videos übertragen und Geräte mit Strom versorgen können.

Direkt und einfach

Die neuen USB-Kabel vom Typ C besitzen einen flachen, umdrehbaren Stecker, sodass Sie nie mehr an den Kabeln herumfummeln müssen, um ihn richtig herum einzustecken.

Fähigkeiten, die jeden Profi überzeugen

Jeder Profi benötigt ein Display, das speziell für seine Arbeit herausragende Leistung erbringt. Die Philips-Displays mit Größen bis zu 49 Zoll, Merkmalen wie Full HD, Quad HD oder sogar 4K, gebogen oder flach, in breiter oder Standardversion, kombinieren USB-Docking-Fähigkeiten mit Funktionen für alle Arten von Arbeitsprofilen.

Besonders leistungsstark

Verabschieden Sie sich von Ladegeräten und Netzkabeln. Ein USB-C-Anschluss liefert bis zu 90W für Ihren Laptop oder Ihre Smart-Geräte und macht Ihren digitalen Arbeitsplatz noch praktischer. Philips-Monitore werden auf Kompatibilität mit verschiedensten Marken und Modellen von Laptops und Mobiltelefonen getestet.

Blitzschnell

Der neueste USB 3.2-Standard bietet eine 20-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu USB 2.0. Dadurch werden Sie noch produktiver, denn die Übertragung erfolgt damit in einem Bruchteil der Zeit, die Sie bisher gewohnt waren. Ein ganzer 4K-Film kann dadurch beispielsweise in weniger als 60 Sekunden übertragen werden.

Optimale Auflösung für moderne Arbeitsplätze

Vor allem bei anspruchsvollen Anwendungen gehen Farbe und Auflösung Hand in Hand. Displays von Philips, sei es mit Quad HD-Auflösung oder mit der umwerfenden 4K-Anzeige, kombinieren USB-Docking-Konnektivität mit einer gestochen scharfen Darstellung, die Produktivität und Wohlbefinden steigert.

Hybridanschluss

Philips-Monitore bieten auch Lösungen für Benutzer von Laptops, die nur über das herkömmliche USB-A. Die brandneuen Modelle 241B7QUBHEB und 272B7QUBHEB besitzen eine eingebaute USB-Dockingstation mit DisplayLink-Technologie. Diese ermöglicht eine universelle Portreplikation, sodass Benutzer über ein einziges Dual-Mesh-USB-Kabel mit Typ C- und Typ A-Stecker auf Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45-Ethernet-Kabel zugreifen können.

Super-wide-Monitore

Gemeinsames Arbeiten ist auf einem größeren Bildschirm deutlich einfacher. Die 43 Zoll und 49 Zoll großen Super-wide-Monitore sorgen für eine ultrascharfe Darstellung. Im Prinzip entspricht das preisgekrönte 49 Zoll große gebogene 32:9-Display zwei großen Hochleistungsmonitoren in einem. Dieses Rundum-Seherlebnis unterstützt konzentriertes Arbeiten auf optimale Weise.

Fest integriert

Mit unseren USB-Docking-Modellen müssen Sie keine sperrigen, eigenständigen Docks mit Ihrem Laptop mitnehmen – und Sie müssen sie beim Kauf eines neuen Laptops nicht ersetzen. Zusätzlich zu dem Multiport-USB-Hub sind wir der einzige Anbieter, der für noch mehr Komfort auch einen Ethernet-Anschluss (RJ45) bereitstellt.

Premiumfarben


Ausgewählte Modelle bieten ein Adobe 99%- und 100% sRGB-Farbspektrum sowie das Merkmal High Dynamic Range (HDR). Der Farbwiedergabebereich von Adobe RGB eignet sich perfekt für die professionelle Bearbeitung von Fotos und Videos, Animationen oder die Arbeit mit farbkritischen Projekten. Der High Dynamic Range bietet erstaunliche Helligkeit, unvergleichlichen Kontrast und faszinierende Farben. Dadurch entsteht eine noch nie dagewesene Palette an satten neuen Farben auf einem Display.

Videofähig

USB-Geräte vom Typ-C sind äußerst vielseitig und unterstützen über spezifische Adapter auch DisplayPort Audio/Video mit Abwärtskompatibilität zu VGA, DVI und HDMI. Dadurch können Sie Ihr Gerät an einen DisplayPort-Monitor anschließen und von hier aus zusätzliche Displays nach Bedarf hintereinander schalten.



MODELLNUMMER	499P9H	439P9H	346P1CRH
Bildschirmgröße	48,8 Zoll/124 cm	43,4 Zoll/110,2 cm	34 Zoll/ 83,36 cm
BILD/ANZEIGE			
LCD-Panel-Typ	VA	VA	VA
Hintergrundbeleuchtung	WLED	WLED	WLED
Optimale Auflösung	5120x1440@70Hz	3840x1200@100Hz	3440x1440@100Hz
Seitenverhältnis	32:9	32:10	21:9
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	178/178	178/178
Helligkeit (cd/m²)	450	450	500
Kontrastverhältnis (typisch)	3000:1	3000:1	3000:1
Smart Kontrastverhältnis	80M:1	80M:1	80M:1
Smart Response-Zeit (ms)	5	4	4
Pixelabstand (mm)	0,233 x 0,233	0,274 x 0,274	0,232 x 0,232
Farbraum (NTSC/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3)	103%/121%/91%	105%/123%/91%	98%/120%/88%
KONNEKTIVITÄT			
VGA / HDMI / Display Port	- / 2 / 1	- / 1 / 2	- / 1 / 1x IN + 1x OUT (Verkettung)
DVI	-	-	-
USB	3	4	4
USB-C	1	2	1
USB-Docking	USB-C	USB-C	USB-C
PC-Audioeingang	-	-	-
Kopfhörerausgang	Ja	Ja	Ja
MERKMALE			
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Webcam / Mikrofon	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
MultiView	Ja	Ja	Ja
Blauer Modus	LowBlue	LowBlue	LowBlue
FlickerFree	Ja	Ja	Ja
ERGONOMIE			
Smart Ergo-Basis	Ja	-	-
Höhenverstellung (mm)	130	130	180
Drehen (90 Grad)	-	-	-
Schwenken (Grad)	-20/+20	-20/+20	-180/+180
Neigen (Grad)	-5/10	-5/10	-5/25
Gewicht mit Ständer (kg)	15,3	14,37	11,65
Abmessungen mit Ständer BxHxT	1194 x 568 x 303 mm	1058 x 460 x 303 mm	807 x 601 x 250 mm
Abmessungen ohne Ständer BxHxT	1194 x 369 x 156 mm	1058 x 361 x 137 mm	807 x 367 x 110 mm
VESA-Halterung (mm)	100x100	100x100	100x100
ENERGIEEFFIZIENZ			
Leistungs-/Lichtsensoren	-	-	Leistungs-/Lichtsensoren
Eingeschaltet (W)	45	41,8	34,1
Bereitschaftsmodus (W)	0,3	<0,4	<0,5
Ausgeschaltet (W)	0	0	0
Stromversorgung	Intern	Intern	Intern
ZULASSUNGEN			
Energy Star	8,0	8,0	8,0
EPEAT	-	Bronze	Bronze
TCO Certified / TCO Certified Edge	8,0 / Ja	8,0 / -	- / -
Sicherheit	TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark
PAKETINHALT			
Netzkabel enthalten	1	1	1
VGA-Kabel enthalten	-	-	-
DVI-Kabel enthalten	-	-	-
HDMI-Kabel enthalten	1	1	1
DisplayPort-Kabel enthalten	1	1	1
Audiokabel enthalten	-	-	-
USB-Kabel enthalten	USB-A/B x1, USB-C/C x1, USB-C/C x1	USB-C/A x1	USB-C/A x1



328P6AUBREB	328P6VUBREB	329P9H	346B1C
31,5 Zoll/ 80,1 cm	31,5 Zoll/ 80 cm	31,5 Zoll/ 80 cm	34 Zoll/ 86,36 cm
BILD/ANZEIGE			
IPS	VA	IPS	VA
WLED	WLED	WLED	WLED
2560x1440@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3440x1440@100Hz
16:9	16:9	16:9	21:9
178/178	178/178	178/178	178/178
450	600 (Spitze)	350	300
1200:1	3000:1	1300:1	3000:1
50M:1	80M:1	50M:1	80M:1
4	4	5	5
0,273 x 0,273	0,181 x 0,181	0,182 x 0,182	0,232 x 0,232
- / - /99% / -	116%/138%/94%	90%/108%/87%	100%/119%/90%
KONNEKTIVITÄT			
1/1/1	- / 2 / 1	1 / 2 / 1x IN + 1x OUT (Klon)	- / 1 / 1
-	-	-	-
2	4	4	4
1	1	1	1
USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Ja	Ja	-	-
Ja	Ja	Ja	Ja
MERKMALE			
Ja	Ja	Ja	Ja
- / -	- / -	Ja / Ja	- / -
Ja	Ja	Ja	Ja
LowBlue	LowBlue	LowBlue	LowBlue
Ja	Ja	Ja	Ja
ERGONOMIE			
-	Ja	Ja	-
180	180	180	180
Ja	Ja	Ja	-
-170/+170	-170/+170	-175/+175	-180/180
-5/20	-5/20	-5/25	-5/30
9,7	9,36	10,63	11,49
742 x 657 x 270 mm	742 x 657 x 270 mm	715 x 636 x 246 mm	807 x 601 x 250 mm
742 x 438 x 63 mm	742 x 438 x 63 mm	715 x 412 x 51 mm	807 x 367 x 110 mm
100x100	100x100	100x100	100x100
ENERGIEEFFIZIENZ			
-	-	Leistungs-/Lichtsensoren	Leistungs-/Lichtsensoren
32,4	41	33,95	28,36
<0,5	<0,5	<0,5	0,3
0	0	0	0
Intern	Intern	Intern	Intern
ZULASSUNGEN			
8,0	8,0	8,0	8,0
Bronze	Bronze	Bronze	Bronze
- / -	8,0 / Ja	8,0 / Ja	8,0 / -
TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark
PAKETINHALT			
1	1	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	-	-	-
USB-C/C x1, USB-C/A x1	USB-C/C x1, USB-C/C x1	USB-C/C x1, USB-C/A x1	USB-C/A Y



MODELLNUMMER	243B1	258B6QUEB	272B7QUBHEB	272B7QUPBEB
Bildschirmgröße	23,8 Zoll/ 60,5 cm	25 Zoll/ 63,4 cm	27 Zoll/ 68,6 cm	27 Zoll/ 68,5 cm
BILD/ANZEIGE				
LCD-Panel-Typ	IPS	IPS	IPS	IPS
Hintergrundbeleuchtung	WLED	WLED	WLED	WLED
Optimale Auflösung	1920x1080@75Hz	2560x1440@60Hz	2560x1440@75Hz	2560x1440@75Hz
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	178/178	178/178	178/178
Helligkeit (cd/m²)	250	350	350	350
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Smart Kontrastverhältnis	50M:1	20M:1	50M:1	50M:1
Smart Response-Zeit (ms)	4	5	5	5
Pixelabstand (mm)	0,275 x 0,275	0,216 x 0,216	0,233 x 0,233	0,233 x 0,233
Farbraum (NTSC/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3)	91%/107%	90%/109%	114%/132%	114%/132%
KONNEKTIVITÄT				
VGA / HDMI / Display Port	- / 1 / 2	1 / 1 / 1	- / 1 / 1	- / 1 / 1
DVI	-	1	-	-
USB	4	3	4	3
USB-C	1	1	1	1
USB-Docking	USB-C	USB-C	USB-C / USB-A	USB-C
PC-Audioeingang	Ja	Ja	-	-
Kopfhörerausgang	Ja	Ja	Ja	Ja
MERKMALE				
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja	Ja
Webcam / Mikrofon	- / -	- / -	Ja / Ja	- / -
MultiView	-	-	Ja	-
Blauer Modus	LowBlue	-	LowBlue	LowBlue
FlickerFree	Ja	Ja	Ja	Ja
ERGONOMIE				
Smart Ergo-Basis	Ja	Ja	-	-
Höhenverstellung (mm)	150	130	150	150
Drehen (90 Grad)	Ja	Ja	Ja	Ja
Schwenken (Grad)	-180/180	-65/65	-175/175	-175/175
Nelgen (Grad)	-5/35	-5/20	-5/30	-5/30
Gewicht mit Ständer (kg)	4,98	7	7,52	7,38
Abmessungen mit Ständer BxHxT	540 x 501 x 205 mm	571 x 511 x 244 mm	614 x 548 x 257 mm	614 x 548 x 257 mm
Abmessungen ohne Ständer BxHxT	540 x 323 x 51 mm	571 x 344 x 55 mm	614 x 372 x 56 mm	614 x 372 x 56 mm
VESA-Halterung (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100
ENERGIEEFFIZIENZ				
Leistungs-/Lichtsensoren	Leistungs-/Lichtsensoren	-	PowerSensor	PowerSensor
Eingeschaltet (W)	15,2	<23	19,02	19,02
Bereitschaftsmodus (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Ausgeschaltet (W)	0	<0,3	0	0
Stromversorgung	Intern	Extern	Intern	Intern
ZULASSUNGEN				
Energy Star	8,0	-	8,0	8,0
EPEAT	Bronze	-	Bronze	Bronze
TCO Certified / TCO Certified Edge	8,0 / Ja	7,0 / Ja	8,0 / Ja	8,0 / Ja
Sicherheit	TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark
PAKETINHALT				
Netzkabel enthalten	1	1	1	1
VGA-Kabel enthalten	-	1	-	-
DVI-Kabel enthalten	-	-	-	-
HDMI-Kabel enthalten	1	-	1	1
DisplayPort-Kabel enthalten	1	1	1	1
Audiokabel enthalten	-	1	-	-
USB-Kabel enthalten	USB-C/A Y	USB-C/C, USB-C/A	USB-C zu C/A	USB-C/C x1, USB-C/A x1

241B7QUBHEB	241B7QUPEB	273B9	243B9
Bildschirmgröße	23,8 Zoll/ 60,5 cm	27 Zoll/ 68,6 cm	23,8 Zoll/ 60,5 cm
BILD/ANZEIGE			
LCD-Panel-Typ	IPS	IPS	IPS
Hintergrundbeleuchtung	WLED	WLED	WLED
Optimale Auflösung	1920x1080@75Hz	1920x1080@60Hz	1920x1080@75Hz
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	178/178	178/178
Helligkeit (cd/m²)	250	250	250
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1	1000:1	1000:1
Smart Kontrastverhältnis	50M:1	20M:1	50M:1
Smart Response-Zeit (ms)	5	5	4
Pixelabstand (mm)	0,275 x 0,275	0,275 x 0,275	0,311 x 0,311
Farbraum (NTSC/sRGB/AdobeRGB/DCI-P3)	85%/102%	-	76%/98%
KONNEKTIVITÄT			
VGA / HDMI / Display Port	- / 1 / 1	1 / - / -	1 / 1 / 1
DVI	-	-	-
USB	4	2	4
USB-C	1	-	1
USB-Docking	USB-C / USB-A	USB-C	USB-C
PC-Audioeingang	Ja	Ja	Ja
Kopfhörerausgang	Ja	Ja	Ja
MERKMALE			
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Webcam / Mikrofon	Ja / Ja	- / -	- / -
MultiView	-	-	-
Blauer Modus	LowBlue	LowBlue	LowBlue
FlickerFree	Ja	Ja	Ja
ERGONOMIE			
Smart Ergo-Basis	-	Ja	Ja
Höhenverstellung (mm)	150	150	150
Drehen (90 Grad)	Ja	Ja	Ja
Schwenken (Grad)	-175/175	-175/175	-175/175
Nelgen (Grad)	-5/30	-5/30	-5/30
Gewicht mit Ständer (kg)	6,3	5,95	7,03
Abmessungen mit Ständer BxHxT	541 x 527 x 257 mm	541 x 527 x 257 mm	614 x 558 x 224 mm
Abmessungen ohne Ständer BxHxT	541 x 332 x 57 mm	541 x 332 x 57 mm	541 x 372 x 61 mm
VESA-Halterung (mm)	100x100	100x100	100x100
ENERGIEEFFIZIENZ			
Leistungs-/Lichtsensoren	PowerSensor	PowerSensor	PowerSensor
Eingeschaltet (W)	16,7	14,2	16,5
Bereitschaftsmodus (W)	<0,5	<0,3	<0,5
Ausgeschaltet (W)	0	0	0
Stromversorgung	Intern	Intern	Intern
ZULASSUNGEN			
Energy Star	-	8,0	8,0
EPEAT	Bronze	Bronze	Bronze
TCO Certified / TCO Certified Edge	8,0 / Ja	7,0 / Ja	8,0 / Ja
Sicherheit	TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark	TÜV-GS / Semko S-Mark
PAKETINHALT			
Netzkabel enthalten	1	1	1
VGA-Kabel enthalten	-	1	-
DVI-Kabel enthalten	-	-	-
HDMI-Kabel enthalten	1	-	1
DisplayPort-Kabel enthalten	1	-	1
Audiokabel enthalten	1	-	-
USB-Kabel enthalten	USB-C zu C/A	1	USB-C zu C/A